



FICHA TECNICA PA3

PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN NATURA



REF: 02010180

Protector auditivo en silicona reutilizable con cordel, material antialérgico, suave con 3 membranas que sellan el canal auditivo.

De fácil uso y acomodación, posee su cajita para evitar la suciedad y facilitar su manipulación.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en silicona hipoalérgica
- Textura suave, blanda y ergonómica.
- Cajita en polietileno para ser almacenado de manera higiénica
- Presentación con cordón
- De fácil mantenimiento con agua y jabón

RECOMENDACIONES

El uso de tapones de inserción debe hacerse de acuerdo a requerimientos de OSHA, bajo un programa de higiene pre- instalación de uso.

TABLA DE ATENUACIÓN

Frecuencia HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media	34.1	33.9	32.6	33.7	33.3	44.4	41.9
Desv. Tipica.	4.9	6.3	6.5	4.2	3.5	5.1	4.5
Atenuación asumida	29.2	27.6	26.1	29.5	29.8	39.3	37.4
Atenuación mínima según UNE-EN 352-2	6	8	10	12	12	12	12


Atenuación global en frecuencias Altas (H)- Medias (M) - Bajas (L)

H=36dB M=34dB L=33dB

Valor de la reducción del ruido

NRR: 26 dB

Cumplimiento de norma Técnica Chilena



Sello de Calidad CESMEC Cumplimiento de norma ANSI S3.19-S12.6

