

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO

Protector Auditivo
Speed SOSEGA
Clasificación NRR: 32dB
Ref. 080301



DESCRIPCIÓN

Los protectores auditivos Seepd son equipos de protección individual que, debido a sus propiedades para la atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño en el oído.

CARACTERÍSTICAS

- Cordel plástico. Desechable
- Poliuretano
- NRR: 32 db
- Posee un cordón para usarse alrededor del cuello y así evitar su pérdida.

USO

Destinado para proteger en lugares de trabajo que generen ruido con maquinas y/o herramientas como:

- Remachadoras.
- Guadañadoras.
- Taladros.
- Tornos del sector industrial de construcción.
- Talleres.
- Aeropuertos.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Con las manos limpias enrolle el tapón auditivo a la forma cilíndrica más estrecha posible sin arrugar.



2. Pase por encima de la cabeza su mano libre, jale su oreja hacia arriba y atrás, e inserte el tapón bien adentro del canal auditivo.

3. Sosténgalo por 30 o 40 segundos, hasta que el tapón auditivo se expanda por completo dentro del canal auditivo. Si está apropiadamente insertado, la punta del tapón auditivo no estará visible a alguien que lo mire de frente.

TABLA DE ATENUACIÓN

<i>Frecuencia (Hz)</i>	<i>Atenuación del Sonido (dB)</i>	<i>Desviación Estándar (dB)</i>	<i>APV (dB)</i>
63	24.3	5.7	18.6
125	27.3	4.9	23.0
250	33.6	5.0	28.6
500	37.3	4.8	32.5
1000	35.6	4.5	31.1
2000	35.2	3.6	31.6
4000	44.7	3.0	41.7
8000	46.6	4.6	42.0

Atenuación Global en Frecuencias

Altas (H) Medias (M) Bajas (L)

High (H) Medium (M) Low (L)

NRR
32dB

H= 34 dB
M= 32 dB
L= 29 dB

SNR
35dB

Valor de reducción del ruido